

## TIEFGRUND LF

**Грунтовка глубокого проникновения, не содержащая растворителей для внутренних и наружных работ. Без запаха, экологичная к окружающей среде.**

### МАТЕРИАЛ

#### **Область применения:**

Представляет собой специальную, не содержащую растворителей грунтовку, обладающую укрепляющим и гидроизолирующим воздействием; предназначенную для наружных и внутренних работ.

#### **Тип материала:**

водная акриловая грунтовка, не содержащая растворителей.

#### **Область применения:**

Грунтовка используется для укрепления рыхлых песчаных штукатурок и старых лакокрасочных покрытий для выравнивания впитывающей способности пористых поверхностей перед окраской, не образует пленку, имеет высокую диффузионную способность, гидроизолирующее действие, стойкая к щелочам.

#### **Цвет:**

бесцветная.

#### **Связующее:**

Водная дисперсия синтетических полимерных смол, с ультратонкими частицами.

**Степень блеска:**  
с шелковистым блеском.

#### **Плотность:**

около 1 кг/л

#### **Пигмент:**

не содержит.

**Обозначение в соответствии с классом опасности:**  
не воспламеняется.

#### **Упаковка:**

пластиковые канистры 5 и 10 л.

### Свойства и рекомендации по применению

#### **Атмосферостойкость:**

в соответствии с DIN18363 (часть С).

#### **Совместимость:**

с любыми полимерными дисперсионными материалами.

#### **Разбавитель (для нанесения кистью, распылителем, валиком):**

вода до соотношения 1:1 в зависимости от впитывающей способности обрабатываемой поверхности.

#### **Расход в зависимости от впитывающей способности основы:**

0,05-0,1 л/м<sup>2</sup>:

неразбавленной грунтовкой для обработки до 100 м<sup>2</sup>;

разбавленной в соотн. 1:1 грунтовкой для обработки до 200 м<sup>2</sup>

#### **Время высыхания:**

«от пыли» - 30 мин

полное высыхание - 24 часа

полная полимеризация - 15-21 день.

#### **Повторная обработка:**

для нанесения следующего слоя или окрашивания различными дисперсионными красками и лаками - не более 4 часов.

Для получения гидроизолирующего эффекта нанести 3-4 слоя грунтовки, до образования блестящей пленки.

#### **Очистка инструмента:**

сразу же после работы очистить инструменты водой.

### НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ

основа должна быть чистой, сухой, не содержать жира. Отслоившееся старое покрытие необходимо удалить. Наносить грунтовку с помощью кисти, валика или распылителем при t° не ниже +5°C. Рекомендуется тщательно втереть материал в основу, используя инструменты для окраски вручную, такие как щетки из натуральной щетины.

### ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Храните грунтовку в плотно закрытой таре, в недоступном для детей месте при температуре от +5 до +30°C, не допуская замерзания и перегрева.

Не допускайте попадания в сточные воды.

При попадании грунтовки в глаза, промойте холодной водой.

