

# КРАСКА «H&H BLICK»

## Матовая белая высокоукрывистая дисперсионная краска высшего качества для внутренних работ

### МАТЕРИАЛ

Область применения:

**Для стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью. В большинстве случаев для получения высококачественного покрытия достаточно нанести краску в один слой. Очень проста в нанесении, не оставляет следов от валика. Идеальна для окрашивания потолка.**

#### **Свойства:**

Водоразбавимая, экологичная и не содержащая растворителей краска. Не желтеет со временем благодаря высокой светостойкости. Обладает высокой укрывистостью. Повышенное содержание связующего обеспечивает сильную адгезию к самым разнообразным подложкам.

Не препятствует воздухообмену. Экономична и проста в применении.

- Связующее: сополимерная дисперсия.
- Разбавитель: вода.
- Сухой остаток: 58–60%.
- Вязкость: 13500–14500 мПа\*с.
- Кислотность: pH 7.5–8.5.
- Степень перетира: макс. 30 мкм.
- Плотность: около 1,5 кг/л.

#### **Степень блеска:**

матовая

#### **Цветовой тон:**

Белый.

КРАСКА «H&H BLICK» может быть отколерована только при наличии уникального программного обеспечения и сферического спектрофотометра. Использование в колеровке специальных оксидных пигментов - необходимое условие для создания природного цвета с эффектом светорассеивания по вееру «H&H». При колеровке с использованием других колеровочных систем и набора пигментов не гарантируется правильное создание цветового оттенка с эффектом светорассеивания.

#### **Хранение:**

В прохладном месте при температуре не ниже +5°C.

#### **Внимание:**

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их водой. При нанесении материала методом распыления не вдыхать образующийся «туман». Не допускать попадания в сточные воды.

#### **Утилизация отходов:**

Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как бытовой мусор. Не содержит вредных веществ.

#### **Расфасовки:**

2.7 и 4.5 л.